



TH627

Manipulador telescópico

Ágil y eficaz

Cuando se necesitan alturas de apilado de alrededor de 6 metros, el manipulador telescópico TH627 es la solución óptima. Con una carga útil de 2,7 toneladas, permanece estable incluso durante procesos de carga extremos. Las múltiples opciones convierten al TH627 en un verdadero talento polifacético en la obra. Con dos versiones de cabina, el vehículo ofrece una altura de diseño baja o, si se equipa con la cabina alta, una visibilidad panorámica aún mejor.

Aspectos destacados

- Elección entre dos alturas de cabina.
- Todos los interruptores asignados a la misma categoría tienen el mismo color.
- Buena accesibilidad para el mantenimiento diario.

Ficha técnica

■ Hidráulica

Presión de trabajo de la hidráulica	260,0 bar
Caudal de bombeo máx.	89,0 l/min

■ Datos de rendimiento mecánicos

Velocidad de desplazamiento	20,0 km/h
Velocidad de desplazamiento (Opción)	30,0 km/h

■ Datos mecánicos

Longitud	4.400,0 mm
Anchura	1.960,0 mm

Altura	2.105,0 mm
Peso	5.000,00 kg
Carga útil máx.	2.700,0 kg
Carga útil máx. LSP 500 mm	2.700,0 kg
Carga útil en altura de salto máx.	1.800,0 kg
Altura de salto máx.	5.730,0 mm
Altura de elevación punto de giro	6.080,0 mm

■ Motor de combustión interna

Par de giro (par motor) máx.	300,0 Nm
------------------------------	----------