SHACMAN

TRACTO PARA TERMINALES

CON QUINTA RUEDA LEVANTABLE

SHACMAN 4×2 TRACTO PARA TERMINALES

CON QUINTA RUEDA LEVANTABLE

Peso		
	Masa total en vacío (kg)	8,000
	GCW (kg)	80,000
Dimensiones		
	Longitud máx. (mm)	5,730
	Ancho máximo (mm)	2,650
	Altura máxima (mm)	3,400
	Distancia entre ejes (mm)	1,590 / 940
Motor		
	Marca	CUMMINS
	Modelo	QSB6.7 - C220 - 30
	Salida nominal (Hp)	164 / 240
	Torque (Lbs-Pie)/rpm	949
	Velocidad nominal (r/min)	2,200
	Desplazamiento (L)	6.7
	Emisión	STAGE - III
Transmisión		
	Marca	ALLISON
	Velocidades	6 adelante y 1atrás
	Torque máximo	1,475 Lbs-Pie
	Tipo	Automática con Toma de Fuerza
	Relaciones	R — 1 5.00 FL — 1 4.59, 2 2.25, 3 1.54, 4 1.00, 5 0.75, 6 0.65
Sistema de frenos		
	Tipo	De tambor, con freno de aire comprimido de doble circuito
	Freno auxiliar	Freno de resorte eléctrico que actúa sobre la rueda trasera
Ejes		
	Marca	MAN
	Eje frontal	7,500 Kgs
	Eje trasero	16,000 Kgs Ejes motrices de reducción doble
	Relación	11,98:1
Llantas		
	Modelo	11R22.5
	Cantidad	6 + 1 Refacción
	Material de rines	11 Acero
Sistema eléctrico		
	Tipo	24 V (Con conector de alimentación del remolque a 12 V)
	Batería	180 Ah, libres de mantenimiento
Tanque de combustible		
	Capacidad Diesel	200 Lts
	Material	Aluminio

Cabina	
Modelo	Cabina unilateral SHACMAN para tractor de terminal
Equipamiento	•Luz de alarma LED •A/C de techo •Cabina de inversión eléctrica •Luces LED •Contador de horas del motor •Asiento del conductor con suspensión neumática •Pasamanos •Extintor de 2 kg •Alarma de reversa •Espacio adaptado para instalar el sistema de despacho TPS y el intercomunicador.
Quinta rueda levantable	•50, 2 pulgadas •De desbloqueo neumático con luz indicadora •Carga vertical impuesta 35 T •Rango de altura de elevación 1155 mm ~ 1600 mm (desde el suelo)
Escape	Superior
Límite de velocidad	Opcional, elegido por el cliente

SHACMAN